





## KOLTUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

### ÜRÜNE AIT RESİM



### TEKNİK ÖZELLİKLER

Sünger (Not-4)	Kesme sünger kullanılacaktır 32kg/m3 dür minder 28 kg /m3
Kolçaklar	16 x 40 x 1.5 oval profil üzeri deri döşeme olacaktır
Ayaklar ve tekerlekler	Yıldız ayakta 38 X 1.5 mm metal boru kullanılacaktır. Sert plastikten imal edilmiş geçme tekerlekler ile yere temas sağlanacaktır.
İskelet	Papel malzemeden özel alüminyum kalıplarda sıcak presleme işlemi ile vücut ergonomisine uygun olarak imal edilmiş monoblok iskelet olacaktır.
Mekanizma	Mekanizması çift kollu olup, her konumda kilitlenebilir. ( TILT ) olacaktır.
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	Ağırlık 550 g/m2 - Poliüretan % 10 - PVC % 75 - Polyester % 15 özelliğe sahip suni deri ile döşenecektir.
Gazlı amortisör	Clas 3, amortisör olacaktır
Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar	Somun ve çelik vida ile montajı yapılacaktır.
Profil Boru (Not-1)	38 X 1.5 mm metal boru ve 16 x 40 x 1.5 oval profil olacaktır
Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)	20 ( ± 3) mikron kalınlığında nikel krom kaplama olacaktır.